



F&B Divergard 2360

WT28

Produto auxiliar para tratamento de água de processo

Finalidade de Uso

Divergard 2360 é um sequestrante de dureza e complexante de ferro à base de polifosfato que age como um condicionador de água, complexando sais de cálcio, magnésio e ferro da água em sistemas geradores de vapor, resfriamento, cozinhador rotativo e lavadoras de garrafas.

Características / Benefícios

- Anti-incrustante: reage com sais de cálcio e magnésio, diminuindo o poder incrustante dos mesmos. Previne os sistemas contra depósitos causados pela dureza da água;
- Controla a corrosão: possui ação passiva nas superfícies dos equipamentos e tubulações evitando o desgaste prematuro causado pelo processo corrosivo;
- Limpeza on-line: com o uso prolongado de **Divergard 2360**, incrustações de cálcio, magnésio e ferro são desprendidas gradativamente, evitando novos acúmulos.
- Evita a formação de manchas: **Divergard 2360** evita a formação de manchas em superfícies causadas decorrente do alto teor de dureza e ferro da água.

Modo de Usar

Divergard 2360 pode ser dosado manual ou através dos equipamentos dosadores Diversey. Dosagem: **Divergard 2360** deve ser usado e dosado na concentração de 10 a 500 ppm.

Características Físico-Químicas

Aspecto	Líquido Límpido
Cor	Incolor
Peso específico á 25°C	1,24 – 1,28
pH (puro)	5,0 – 6,0

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Composição

Hexametáfosfato de Sódio e Água.

Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

Prazo de Validade

24 meses a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais

PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA



Divergard™