



Diversey™

F&B

Divergard 1155

WT02

Inibidor de corrosão para sistemas geradores de vapor

Finalidade de Uso

Divergard 1155 é um anti-corrosivo para tratamento de água de sistemas geradores de vapor.

Características / Benefícios

- Anticorrosivo: reage com o oxigênio da água formando um precipitado que é removido pelo sistema de purga de fundo. Com a remoção do oxigênio da água do sistema, evita o processo corrosivo no sistema gerador de vapor e linha de condensado;
- Meio ambiente: produto isento de materiais carcinogênicos e tóxicos como hidrazina que é largamente utilizada nesta aplicação;
- Concentrado: possui em sua formulação uma concentração elevada de ativos, o que garante uma alta eficiência mesmo em baixas concentrações de uso;
- Eficiência: produto catalisado de alta eficiência mesmo em sistemas com baixa temperatura na água de alimentação.

Modo de Usar

Preparar uma solução de 5 a 10ppm do **Divergard 1155** para cada 1ppm de oxigênio dissolvido na água de alimentação. A definição exata da concentração de uso dependerá da produção diária de vapor. Consulte o especialista **Diversey**.

Características Físico-Químicas

Aspecto	Pó
Cor	Branco – Amarelado
pH (sol. 1%) à 25°C	8,5 – 10,5

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Composição

Sulfito de Sódio e Naftaleno Sulfonato de Sódio. “Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2”.

Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

Prazo de Validade

24 meses a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais

PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA



Divergard™