



Diversey™

F&B

Divergard 91150

WT37

## Alcalinizante para tratamento de água de sistemas geradores de vapor e resfriamento

### Finalidade de Uso

**Divergard 91150** é um produto cáustico para controle da alcalinidade e pH em sistemas geradores de vapor.

### Características / Benefícios

- Controle de pH e Alcalinidade: afim de evitar a corrosão no sistema gerador de vapor, este deve ser controlado de acordo com o tipo de equipamento. Para a total remoção da dureza da água do sistema é necessário que a alcalinidade esteja controlada para que o produto possa reagir;
- Compatibilidade: compatível com qualquer produto de tratamento para água dos sistemas geradores de vapor;
- Removedor de Fouling: utilizado na remoção de fouling (acúmulo de algas e bactérias) em sistemas de resfriamento;
- Boil Out: indicado para limpezas iniciais em sistemas geradores de vapor para remoção de óleos protetivos, resíduos de soldas e poeiras em geral.

### Modo de Usar

**Divergard 91150** deve ser utilizado de acordo com a proposta técnico-comercial da **Diversey**, já que parâmetros da água de alimentação e condições operacionais definirão as dosagens.

### Características Físico-Químicas

Aspecto	Líquido límpido
Cor	Incolor
Peso específico à 25°C	1,496 – 1,516

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

### Composição

Hidróxido de Sódio, Clorato de Sódio.

### Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

### Prazo de Validade

24 meses a partir da data de fabricação.

### Registros Oficiais

PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA



Divergard™