



Divergard 1450

WT17

Anti-incrustante para sistemas de caldeiras

Finalidade de Uso

Divergard 1450 é formulado especificamente para evitar depósitos em sistemas de caldeiras, resultando em uma maior eficiência energética.

Características / Benefícios

- Evita a precipitação de sais de dureza e óxidos de ferro em superfícies de transferência de calor, gerando economia de energia e prolongando a vida útil dos sistemas de caldeiras;
- Não gera espuma;
- Produto livre de fosfato.

Modo de Usar

Divergard 1450 deve ser dosado continuamente no desaerador ou na água de alimentação. Pode ser utilizado puro ou pré-diluído com o auxílio de uma bomba dosadora. A quantidade de dosagem é proporcional à dureza no sistema. Consulte o especialista **Diversey**.

Características Físico-químicas

Aspecto	Líquido límpido
Cor	Levemente amarelado a esverdeado
pH	4,8

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Composição

Dispersante, polímero acrílico, molibdato de sódio, preservante e água.

Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

Prazo de Validade

18 meses, a partir da data de fabricação.

PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.