



Diversey™

High Mileage

Impermeabilizante acrílico para sistemas high speed e ultra high speed

Finalidade de Uso

High Mileage proporciona um excelente nível de brilho e durabilidade em longo prazo. De aplicação e manutenção fáceis, possui ótimo rendimento em áreas de alto tráfego. Apresenta baixo odor e alto teor de sólidos. Resistente a riscos e marcas. Aumenta os intervalos de tempo entre ciclos de remoção e aplicação, reduzindo a mão-de-obra e aumentando a produtividade. Pode ser utilizado com equipamento HS e UHS. Indicado para os mais variados tipos de pisos laváveis. O produto é antiderrapante, conforme requisitos da norma ASTM D-2047.

Características / Benefícios

- High Mileage aumenta os intervalos de tempo entre ciclos de remoção e aplicação, reduzindo a mão-de-obra e aumentando a produtividade. Proporciona um excelente nível de brilho e durabilidade em longo prazo. É muito resistente a riscos e marcas;
- É antiderrapante, mantendo alto nível de segurança sob qualquer condição, especialmente após as restaurações com equipamentos ultra high speed (Norma ASTM D2407). Não inflamável;
- Pode ser utilizado nos mais variados tipos de pisos laváveis como: paviex, vinil, cerâmica, linoleum, granilite, marmorite, granito, mármore, etc. De aplicação e manutenção fáceis, possui ótimo rendimento em áreas de alto tráfego. Apresenta baixo odor e alto teor de sólidos.

Modo de Usar

Aplicação: Remover todos os acabamentos envelhecidos e outros produtos que possam ter se acumulado no piso, utilizando removedor **Diversey** específico para esse fim, seguindo as indicações do rótulo do produto. Aguardar a completa secagem do piso antes de aplicar a primeira camada. Para pisos porosos, utilizar base seladora da **Diversey**. Aplicar 3 ou mais camadas de **High Mileage**, de acordo com o nível de brilho desejado, utilizando aplicador específico. O tempo médio de secagem entre as camadas é de aproximadamente 45 minutos, dependendo das condições de secagem. Aguarde 24 horas após a aplicação da última camada para fazer o polimento. **Manutenção Diária:** Varrer ou passar mop pó. Com uma espátula, remover todos os resíduos sólidos aderidos ao piso. Lavar o piso utilizando limpador **Diversey** específico para esse fim, com utensílio de limpeza indicado para esta finalidade, lavadora automática ou enceradeira de 150 – 175 rpm com disco adequado. Ao utilizar enceradeira, não permita que a solução de limpeza permaneça por muito tempo no piso. **Restauração:** Para recuperar o brilho inicial, passar máquina polidora com disco apropriado. **Recamada:** Varrer ou passar mop pó. Remover com uma espátula todos os resíduos sólidos aderidos ao piso. Lavar o piso utilizando o detergente limpador **Diversey** específico para esse fim, seguindo as indicações do rótulo do produto. Utilizar lavadora automática ou enceradeira de 150 – 175 rpm com o disco apropriado. Ao utilizar enceradeira, não permita que a solução de limpeza permaneça por muito tempo no piso. Aplicar 1 – 2 camadas de **High Mileage** utilizando aplicador específico. O tempo médio de secagem entre camadas é de 45 minutos dependendo das condições de secagem. Polir com equipamento UHS apenas 24 horas após a aplicação da última recamada. **Recomendações Importantes:** Pronto para uso, não dilua. Não adere em pisos anteriormente tratados com acabamento envelhecido e não completamente removido. Não aplicar em superfícies com temperaturas abaixo de 10°C. Colocar barreiras de contenção no estabelecimento, como tapetes nômades, e manter os depósitos limpos e tratados. Não retorne sobras do produto para a embalagem original. **Atenção: O piso pode tornar-se escorregadio quando molhado, isolar a área do tráfego de pessoas enquanto estiver úmida ou molhada. Não utilizar o produto em áreas externas.**



Diversey™

High Mileage

Impermeabilizante acrílico para sistemas high speed e ultra high speed

Características Físico-Químicas

Aspecto	Líquido leitoso
Cor	Branco
pH (puro) a 25°C	7,7 – 8,7
Teor de sólidos	24,0 – 25,0

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Composição

Agentes Formadores de Filme, Coadjuvantes, Dietilenoglicol Etil Éter, Plastificante, Solvente, Agente Nivelador, Atenuador de Espuma e Água.

Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

Prazo de Validade

24 meses a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.085321/2010-05