



Signature

Impermeabilizante acrílico auto brilhante para sistemas Ultra High Speed

Finalidade de Uso

Signature proporciona inigualável brilho molhado, com excelente durabilidade e menor aderência da sujeira. De fácil aplicação e manutenção, este produto economiza dinheiro, tempo e trabalho. Restauradores de brilho não são necessários. Próprio para ser utilizado com equipamento Ultra High Speed. O produto é antiderrapante, conforme requisitos da norma ASTM D-2047.

Características / Benefícios

- Proporciona inigualável brilho molhado, com excelente durabilidade e menor aderência da sujeira. De fácil aplicação e manutenção, este produto economiza dinheiro, tempo e trabalho. Restauradores de brilho não são necessários;
- Antiderrapante, mantendo alto nível de segurança sob qualquer condição, especialmente após as restaurações com equipamentos ultra high speed (Norma ASTM D2407) Não inflamável;
- Pode ser utilizado nos mais variados tipos de pisos laváveis como: paviflex, vinil, cerâmica, linoleum, granilite, marmorite, granito, mármore, etc.

Modo de Usar

Aplicação: Remover todos os acabamentos envelhecidos e outros produtos que possam ter se acumulado no piso, utilizando removedor **Diversey** específico para esse fim, seguindo as indicações do rótulo do produto. Aguardar a completa secagem do piso antes de aplicar a primeira camada. Para pisos não flexíveis, utilizar base seladora. Aplicar 3 ou mais camadas de **Signature**, de acordo com o nível de brilho desejado, utilizando aplicador específico. O tempo médio de secagem entre as camadas é de aproximadamente 45 minutos, dependendo das condições de secagem. Aguarde 24 horas após a aplicação da última camada para fazer o polimento. **Manutenção Diária:** Varrer ou passar mop pó. Com uma espátula, remover todos os resíduos sólidos aderidos ao piso. Lavar o piso utilizando limpador **Diversey** específico para esse fim, com utensílio de limpeza indicado para esta finalidade ou lavadora automática com disco adequado. **Restauração:** Para recuperar o brilho inicial, passar a lustradora ultra high speed com disco apropriado. **Recamada:** Varrer ou passar mop pó. Remover com uma espátula todos os resíduos sólidos aderidos ao piso. Lavar o piso utilizando o detergente limpador **Diversey** específico para esse fim, seguindo as indicações do rótulo do produto. Utilizar lavadora automática com disco apropriado. Aplicar 1 – 2 camadas de **Signature** utilizando aplicador específico. O tempo médio de secagem entre camadas é de 45 minutos dependendo das condições de secagem. Polir com equipamento UHS apenas 24 horas após a aplicação da última recamada. **Recomendações Importantes:** Pronto para uso, não dilua. Não adere em pisos anteriormente tratados com acabamento envelhecido e não completamente removido. Não aplicar em superfícies com temperaturas abaixo de 10°C. Colocar barreiras de contenção no estabelecimento, como tapetes nômades, e manter os depósitos limpos e tratados. Não retorne sobras do produto para a embalagem original. **Atenção: O piso pode tornar-se escorregadio quando molhado, isolar a área do tráfego de pessoas enquanto estiver úmida ou molhada. Não utilizar o produto em áreas externas.**



Signature

Impermeabilizante acrílico auto brilhante para sistemas Ultra High Speed

Características Físico-Químicas

Aspecto	Líquido opaco
Cor	Branco
pH (puro) a 25°C	8,1 – 8,5

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Composição

Agentes Formadores de Filme, Dietilenoglicol Etil Éter, Coadjuvantes, Plastificantes, Agente Nivelador, Atenuador de Espuma e Água.

Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

Prazo de Validade

24 meses, a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, N° 25351.044248/2014-37