



# Divergard 1410

# WT08

## Inibidor de corrosão e incrustação

### Finalidade de Uso

**Divergard 1410** é um produto líquido multifuncional que ajuda a melhorar a eficiência energética da caldeira. Possui ação anticorrosiva e anti-incrustante.

### Características / Benefícios

- Produto completo para tratamento de caldeira, simplificando aplicação;
- Previne incrustações e, conseqüentemente, reduz custo de energia;
- Acelera a remoção do oxigênio, prevenindo a corrosão;
- Dispersão de óxidos de ferro evitando sua deposição;
- Passivação de superfícies metálicas;
- Atende aos requisitos estabelecidos no FDA 21 CFR 173.310 - Aditivos para água de alimentação da caldeira.

### Modo de Usar

**Divergard 1410** é recomendado para uso em tanque de água quente ou desaerada ou na entrada de alimentação da caldeira a vapor. Pode ser dosado puro ou pré-diluído de 30 – 50 ppm dependendo das condições de operação da caldeira. Consulte o especialista **Diversey**, já que parâmetros da água de alimentação e condições operacionais de cada sistema irão definir a dosagem.

### Características Físico-químicas

Aspecto	Líquido límpido
Cor	Incolor á amarelado
pH puro	6,7

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

### Composição

Metabissulfito de sódio, hidróxido de potássio, neutralizantes, dispersante e água.

### Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

### Prazo de Validade

12 meses a partir da data de fabricação.

**PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.**