



Diversey™

F&B Divergard 3110

WT29

Inibidor de corrosão para sistemas fechados

Finalidade de Uso

Divergard 3110 é um produto líquido à base de nitrito que contém inibidores de corrosão orgânico e inorgânico, utilizado em sistemas fechados com água branda, destilada e desmineralizada.

Características / Benefícios

- Sua fórmula contém inibidores que evitam a corrosão em aço, cobre e metais amarelos.
- Economiza energia nas superfícies de transferência de calor, prolongando a vida útil do sistema.
- Fornece passivação em superfícies metálicas.
- Fórmula isenta de cromato.

Modo de Usar

Divergard 3110 deve ser utilizado de acordo com a proposta técnico-comercial da **Diversey**, já que parâmetros da água de alimentação definirão as dosagens.

Características Físico-químicas

Aspecto	Líquido límpido
Cor	Amarelado
Densidade relativa a 25°C	1,30
pH (1%)	10,8

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Composição

Nitrito de Sódio, Hidróxido de Sódio, metil-1-H-benzotriazole, Dispersante e Água.

Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

Prazo de Validade

24 meses.

PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.