



Divergard 95718

WT51

Polímero inorgânico coagulante

Finalidade de Uso

Divergard 95718 é um coagulante líquido catiônico, desenvolvido para remover a turbidez coloidal de águas residuais industriais e superficiais. **Divergard 95718** é ideal para uso em aplicações que requerem rápida floculação, e pode ser usado como um tratamento complementar.

Características / Benefícios

- Formação de um lodo compacto e facilmente desidratado.
- Rápida floculação.
- Não requer controle de pH.

Modo de Usar

Divergard 95718 é miscível em água e, portanto, pode ser diluído na proporção desejada afim de atender a capacidade de alimentação química. Recomenda-se uma diluição à 10% ou menos com água limpa. Este produto também pode ser aplicado puro em áreas de alta turbulência. Para melhores resultados, este produto deve ser aplicado em um ponto em que a agitação vigorosa é assegurada. **Divergard 95718** deve ser utilizado de acordo com a proposta técnico-comercial da **Diversey**, já que parâmetros da água de alimentação e condições operacionais definirão as dosagens.

Características Físico-químicas

Aspecto Líquido âmbar claro

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Composição

Policloreto de alumínio.

Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

Prazo de Validade

03 meses.

PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.