



Diversey™

F&B

Divergard 1205

WT04

Anti-incrustante para sistemas geradores de vapor

Finalidade de Uso

Divergard 1205 é um produto à base de fosfato utilizado para eliminar dureza de cálcio e magnésio em sistemas geradores de vapor.

Características / Benefícios

- Anti-incrustante: reage com sais de cálcio e magnésio formando precipitado insolúvel que é removido do sistema gerador de vapor através do sistema de purga de fundo;
- Anticorrosivo: em contato com a parede das tubulações, forma um filme de derivados de fosfatos que possui a função de prevenção contra corrosão;
- Possui em sua formulação fosfatos nobres que evitam a formação de lamas espessas e de difícil remoção.

Modo de Usar

Preparar uma solução de 1ppm do **Divergard 1205** para cada 1ppm de cálcio presente na água de alimentação. A definição exata da concentração de uso dependerá da produção diária de vapor. Consulte o especialista **Diversey**.

Características Físico-Químicas

| | |
|---------------------|--------|
| Aspecto | Pó |
| Cor | Branco |
| pH (sol. 1%) à 25°C | 9,5 |

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Composição

Tripolifosfato de sódio e sequestrante.

Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

Prazo de Validade

24 meses a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais

PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA



Divergard™