



Diversey™

F&B

Divergard 1343

WT06

## Inibidor de corrosão para linhas de vapor e retorno de condensado

### Finalidade de Uso

Divergard 1343 é utilizado no controle da corrosão em linhas de vapor e retorno de condensado neutralizando componentes ácidos do vapor.

### Características / Benefícios

- Anticorrosivo: possui a função de prevenção contra corrosão, neutralizando ações de arraste de CO<sub>2</sub>;
- Arraste de ferro: evita a corrosão do tipo erosão e cavitação, diminuindo o arraste de ferro para dentro dos sistemas;
- Altamente solúvel: é altamente solúvel em água podendo ser dosado junto com os demais produtos de tratamento de água dos sistemas geradores de vapor;
- Indústria alimentícia: pode ser utilizado em indústrias alimentícias onde o vapor possui contato direto com alimentos.

### Modo de Usar

Divergard 1343 deve ser utilizado de acordo com a proposta técnico comercial da Diversey, já que parâmetros da água de alimentação e condições operacionais definirão as dosagens.

### Características Físico-químicas

Aspecto	Líquido límpido
Cor	Incolor
Densidade relativa a 25°C	0,904 – 0,910

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

### Composição

Hidróxido de Amônia.

### Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

### Prazo de Validade

12 meses.

**PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.**