

**F&B****Divergard 1422****WT13**

Sequestrante e anti-incrustante de caldeiras

Finalidade de Uso

Divergard 1422 foi formulado com agentes sequestrantes e dispersantes para evitar depósitos em sistemas geradores de vapor. O controle de depósito resulta em maior eficiência energética.

Características / Benefícios

- Tratamento avançado com polímero e fosfato;
- Dispersão de óxidos de ferro evitando sua deposição;
- Previne incrustações e, conseqüentemente, reduz custo de energia;
- Reduz o tempo de inatividade e manutenção;
- Atende aos requisitos estabelecidos no FDA 21 CFR 173.310 - Aditivos para água de alimentação da caldeira.

Modo de Usar

Divergard 1422 deve ser dosado continuamente no desareador da caldeira ou na entrada da bomba de água de alimentação. A dosagem é proporcional ao ciclo de concentração do sistema. Deve ser utilizado de acordo com a proposta técnico-comercial da Diversey, já que parâmetros da água de alimentação definirão as dosagens.

Características Físico-Químicas

| | |
|-----------|-----------------|
| Aspecto | Líquido límpido |
| Cor | Amarelo |
| pH (puro) | 8,5 - 9,5 |

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Composição

Sequestrantes, estabilizante, dispersante e água.

Precauções de Uso


Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

Prazo de Validade

12 meses a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais

PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA

**Divergard™**