



# Supersol 10

## Detergente automotivo neutro

### Finalidade de Uso

Limpeza de carrocerias e chassis de veículos pesados e de passeio.

### Características / Benefícios

- O alto poder de ativos na formulação de **Supersol 10** assegura a eficiência de limpeza do produto mesmo em altas diluições;
- A formulação balanceada de **Supersol 10** produz um alto nível de espuma. A espuma adere à carroceria durante a operação de lavagem, assegurando um excelente resultado na limpeza do veículo;
- Desenvolvido especialmente para a limpeza de veículos. É um detergente neutro seguro ao lavador e não ataca a pintura de veículos;
- Pode ser também aplicado na lavagem de chassis de veículos de passeio, limpeza de paredes e pisos.

### Modo de Usar

**Lavagem manual e lavagem automática:** solução de 0,5 a 1,0% (0,5 a 1 litro de **Supersol 10** para cada 100 litros de água). Enxaguar bem com água limpa.

### Características Físico-Químicas

Aspecto	Líquido viscoso
Cor	Âmbar
Peso específico a 25°C	1,03 – 1,05 g/ml
pH (puro) a 25°C	6,5 – 7,5
Nível de espuma	Alto

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

### Composição

Dodecilbenzenossulfonato de Sódio, Espessante, Neutralizante, Conservante, Tamponante, Solubilizante e Água.

### Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

### Prazo de Validade

24 meses, a partir da data de fabricação.

### Registros Oficiais

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.002296/2004-86