



Diversey™



suma® Alum

## Desincrustante alcalino para lavagem mecânica de superfícies sensíveis

### Finalidade de Uso

**Suma Alum** é um produto alcalino indicado para lavagem manual ou mecânica de artigos com superfícies sensíveis de alumínio, plástico ou ferro estanhado em cozinhas.

### Características / Benefícios

- Sua formulação isenta de soda cáustica e baixa formação de espuma concedem a **Suma Alum** o mais recomendado para lavadoras de utensílios de superfícies sensíveis. (ex.: Alumínio);
- A formulação concentrada de ativos do **Suma Alum** proporciona uma limpeza efetiva em pequenas dosagens, sem que ocorra danos aos utensílios;
- Na lavagem mecânica de louças, **Suma Alum** é dosado através de equipamentos fornecidos pela **Diversey** para garantir a concentração constante e correta do produto;
- Indicado pelos principais fabricantes de equipamentos, como detergente para atuação no processo de limpeza de coifas auto limpantes.

### Modo de Usar

**Lavagem Mecânica:** **Suma Alum** deve ser usado exclusivamente com dosadores automáticos da **Diversey**. Dosagem: Solução de 0,40 a 1,0% (de 4 a 10 ml em 1 litro de água) de **Suma Alum** a uma temperatura de 55 a 65°C. **Lavagem por Imersão:** Dependendo do grau de sujidade, recomenda-se uma solução de 20 a 40% (medir de 2 a 4 L, transferir para um recipiente adequado e completar com água até 10 litros) de **Suma Alum** a uma temperatura de 60°C durante 30 minutos com posterior ação mecânica (esponja) e enxágue. **Limpeza de Coifas Auto Limpantes:** Adicionar 250 ml de **Suma Alum** no reservatório do equipamento da coifa e completar com água até 5 litros.

### Características Físico-Químicas

Aspecto	Líquido límpido
Cor	Amarelado
pH (puro) a 25°C	11,5 - 12,5
Alcalinidade livre (%Na <sub>2</sub> O)	5,6 - 6,6

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

### Composição

Metassilicato de Sódio, Coadjuvante, Sequestrantes e Água.

### Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

### Prazo de Validade

24 meses, a partir da data de fabricação.

### Registros Oficiais

Registro MS – 3.2661.0171

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)