



# F&B Dry Tech 4

## Lubrificante de tecnologia à seco para esteiras transportadoras

### Finalidade de Uso

**Dry Tech 4** é um produto concentrado destinado à redução do atrito entre as esteiras plásticas e qualquer tipo de embalagem, sendo aprovado para embalagens plásticas retornáveis e não retornáveis, pois não provoca stress-cracking. Recomendado também para uso em esteiras de aço inox que transportam embalagens PET.

### Características / Benefícios

- Eficiência: proporciona uma excelente lubrificação, reduzindo o atrito entre a embalagem e a esteira transportadora, assegurando que a eficiência na linha seja mantida;
- Formulação exclusiva: protege garrafas plásticas contra “stress-cracking”. É também aprovado para latas e garrafas de vidro;
- Segurança: melhora a segurança do operador, minimizando risco de pavimentos escorregadios;
- Redução de microrganismos: reduz o risco de entupimento e contaminação pelo aparecimento de microrganismo na água, melhorando as condições de trabalho e segurança dos operadores;
- Redução de custos: minimiza o uso de água e volumes de carga de efluente, reduzindo os custos e o impacto ambiental.

### Considerações Técnicas

**Dry Tech 4** é um lubrificante líquido, desenvolvido para aplicação sem prévia diluição, para o transporte de qualquer tipo de embalagem em esteiras plásticas e transporte de embalagens PET em esteiras de aço-inox. Ele proporciona excelente lubrificação, reduzindo a fricção entre a embalagem e a esteira transportadora. Permite o funcionamento das esteiras a seco, eliminando o risco de entupimento de bicos e contaminação microbiológica causada pelo aparecimento de micro organismos na água.

### Modo de Usar

**Dry Tech 4** deve ser aplicado puro através do sistema de dosagem automática **Diversey**, à temperatura ambiente. Consulte o especialista **Diversey**.

### Características Físico-Químicas

Aspecto	Líquido límpido
Cor	Incolor
Peso específico à 25°C	1,14 g/mL

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.



Dicolube™



# F&B Dry Tech 4

## Lubrificante de tecnologia à seco para esteiras transportadoras

### Metodologia de Análise

Não aplicável.

### Composição

Silicone, Coadjuvante e Água. “Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2”

### Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

### Prazo de Validade

24 meses a partir da data de fabricação.

### Registros Oficiais

PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO.