



Joncrete

Selador de adesão superior

Finalidade de Uso

Joncrete é um selador à base de água e polímeros acrílicos epóxi, formulado para pisos de concreto e também indicado para pisos frios e de difícil aderência como granito polido e mármore.

Características / Benefícios

- Possui alta resistência química e proporciona maior durabilidade ao tratamento. Joncrete é simples e fácil de aplicar. Contribui para a cura do concreto de acordo com ASTM C309;
- Dentro da sua categoria de produto (selador para concreto), tem secagem rápida (em torno de 1 a 2 horas em média entre camadas). Não contém solventes e não agride o meio-ambiente;
- Adere firmemente no concreto, eliminando a poeira proveniente da abrasão deste piso. Protege os pisos de concreto, em especial, aumentando sua vida útil;
- Sua formulação permite, quando necessário, a aplicação sobre pisos de granito polido e mármore devido a sua ótima aderência sobre estas superfícies.

Modo de Usar

Para pisos de concreto – Aplicação: Lavar o piso com detergente ou removedor **Diversey** recomendado com máquina industrial e escova agressiva. Após o piso completamente limpo e seco, aplicar 2 a 4 camadas uniformes de **Joncrete**. Tempo de secagem por camada de 1 a 2 horas. **Manutenção:** Lavar o piso com detergente **Diversey** recomendado e reaplicar de 1 a 2 camadas de **Joncrete**. **Cuidados:** Evitar tráfego pesado durante as primeiras 12 horas. Para áreas de alto tráfego como empilhadeiras, utilizar acabamento **Diversey** sobre **Joncrete**. Para uso geral, o concreto deve ter 30 dias de aplicado. **Para pisos de granilite, marmorite, mármore, ardósia, granito e outros pisos frios – Aplicação:** Remover todas as ceras envelhecidas e outros produtos que possam ter se acumulado no piso, utilizando o removedor **Diversey**, seguindo as indicações do rótulo. Aplicar de 1 a 2 camadas de **Joncrete** sobre o piso totalmente limpo e seco e depois o acabamento **Diversey** de acordo com as instruções do rótulo do produto. **Remoção parcial:** Lavar o piso com detergente **Diversey**, com máquina industrial e disco verde. **Remoção total:** Lavar o piso com removedor **Diversey** com máquina industrial e escova agressiva ou disco preto 3M, deixando atuar por 10 minutos. Caso necessário, repetir a operação. **Atenção: Não recomendado para pisos plásticos, tais como paviflex, vulcapiso, decoflex, etc.** Não adere em pisos anteriormente tratados com cera envelhecida e não completamente removida. O piso pode tornar-se escorregadio quando molhado, portanto, é muito importante isolar a área quando úmida ou molhada, do tráfego de pessoas. Não aplicar em áreas de temperatura abaixo de 7°C.



Joncrete

Selador de adesão superior

Características Físico-Químicas

Aspecto	Líquido leitoso
Cor	Branco
pH (puro) a 25°C	10,3 – 10,7

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Composição

Agentes formadores de filme, Coadjuvante, Tensoativo Não-Iônico, Agente Nivelador, Plastificante, Aditivo e Veículo.

Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

Prazo de Validade

24 meses a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.457978/2010-71