



CLAX[®] 3000

3NP2

Detergente de uso profissional, para pré-lavagem e lavagem de roupas de algodão e poliéster / algodão

Finalidade de Uso

Clax 3NP2 – 3000 é indicado em lavanderias hospitalares, para pré-lavagem e lavagem de roupas de algodão e poliéster/algodão com sujidade leve ou pesada contendo sangue, fluidos corpóreos, medicamentos, suor, etc. Nas lavanderias hoteleiras e comerciais, para pré-lavagem e lavagem de roupas de algodão e poliéster/algodão com sujidade leve ou pesada contendo óleos, gorduras de origem animal e vegetal, sujidades pigmentárias de sucos, chá, café, etc.

Características / Benefícios

- Remove com eficiência as sujidades de sangue, medicamentos, fluidos corpóreos, gorduras e graxas, devido à sua elevada concentração de tensoativos não iônicos associados a agentes alcalinizantes;
- A sua formulação concentrada, contendo somente ingredientes ativos, garante eficácia em baixas dosagens e proporciona menor custo por quilo de roupa lavada;
- Seu sistema complexante inibe a ação de impurezas, tanto de águas duras como ferruginosas evitando que interfiram na lavagem;
- Seu sistema de tensoativos, agentes sequestrantes, agente antirredespositante de sujidade e agentes alcalinos, em correto balanceamento atuam com a mesma eficiência em tecidos de algodão e poliéster/algodão;
- O nível de espuma controlado otimiza a ação mecânica da máquina de lavar, bem como facilita os enxágues finais. Aumenta o brilho das roupas. Seu alvejante óptico confere brilho cumulativo às roupas após cada lavagem.

Modo de Usar

Dosagem: 2,0 a 6,0 gramas de **Clax 3NP2 - 3000** por quilo de roupa seca. Temperatura: A frio até 90°C. Tempo de operação: Mínimo 8 minutos.

Características Físico-Químicas

Aspecto	Pó
Cor	Branco
pH (sol. 1%) a 25°C	10,8 – 11,8
Alcalinidade total (%Na ₂ O)	35,0 – 40,0

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Composição

Álcoois Graxos Etoxilados, Metassilicato de Sódio, Tensoativo Aniônico, Agente Anti-redepositante, Branqueador Óptico, Coadjuvante, Atenuador de Espuma e Sequestrante.

Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPO).

Prazo de Validade

24 meses a partir da data de fabricação

Registros Oficiais

Registro MS – 3.2661.0177