



Diversey™

F&B

Diverfoam ST

Detergente desincrustante alcalino de alta espuma

Finalidade de Uso

Diverfoam ST é uma espuma alcalina limpadora, desenvolvida para limpeza diária de sujidades pesadas nas indústrias de Bebidas e Alimentícias em geral.

Características / Benefícios

- Contém uma mistura otimizada de cáusticos alcalinos, sequestrantes orgânicos e surfactantes com elevados níveis de espuma que conferem seu alto poder de detergência;
- Eficaz na remoção de sujidades incrustadas, incluindo as gorduras de origem animal e vegetal, amido e proteínas. É recomendado para a limpeza diária de fritadeiras, fornos e defumadores, e também para a limpeza periódica de gorduras muito aderidas em pavimentos, tapetes transportadores e outros equipamentos pesados;
- Promove a formação de uma espuma consistente com ótimo tempo de retenção;
- Pode ser utilizado numa vasta gama de equipamentos de aplicação por espuma;
- **Diverfoam ST** é de fácil enxágue e promove aumento do brilho em superfícies de aço inoxidável.

Modo de Usar

Diverfoam ST deve ser aplicado a uma concentração de 0,5 – 10,0% p/p, dependendo da área de aplicação. Após efetuar pré-enxágue com água preferencialmente morna (50°C), aplicar o produto por espuma através do sistema **Diversey**, deixar em contato durante 10 – 15 minutos, esfregar as áreas que apresentem algum tipo de sujidade e enxaguar. No caso de limpeza manual de superfícies, aplicar o produto pré-diluído, esfregar e enxaguar. Deve-se sempre realizar o enxágue final de equipamentos com água potável. A definição da concentração, temperatura e tempo de contato ideais dependerá da aplicação. Consulte o especialista **Diversey**.

Características Físico-Químicas

| | |
|--|--|
| Aspecto | Líquido transparente a levemente opalescente |
| Cor | Âmbar |
| Peso específico a 25°C | 1,27g/ml |
| pH (sol. 1%) | 13,0 |
| Alcalinidade livre (Na ₂ O) | 17,2% |

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Composição

Hidróxido de Sódio, Tensoativos Aniônicos, Tensoativo Não-Iônico, Sequestrante, Solvente e Água.

Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ). Nunca misture produtos químicos, a menos que tal procedimento seja indicado pelo fabricante por escrito.

Prazo de Validade

24 meses a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais

Registro MS – 3.2661.0285