



TASKI® Plaza Plus

F2i

Base Seladora e Base Seladora / Impermeabilizante

Finalidade de Uso

Taski Plaza Plus é uma base seladora e base seladora/impermeabilizante de elevado rendimento que proporciona uma excelente adesão aos pisos, novos ou desgastados, de granito, mármore, granilite e outros tipos de pedras. **Taski Plaza Plus** contém uma mistura exclusiva de polímeros para proporcionar um revestimento sólido e resistente ao desgaste provocado pelo alto tráfego.

Características / Benefícios

- Possui propriedades especiais que permitem uma excelente aderência em todos os tipos de pisos: granito polido, mármore, granilite, paviflex e outros;
- Resiste às mais duras condições de alto tráfego. Possui grande resistência química à limpeza profunda, sem afetar o filme;
- Mantém a cor natural de seu piso.

Modo de Usar

Aplicação: Remover todos os acabamentos envelhecidos e outros produtos que possam ter se acumulado no piso, utilizando removedor **Diversey** específico para esse fim, seguindo as indicações do rótulo do produto. Aguardar a completa secagem do piso antes de aplicar a primeira camada. **Quando usado como base seladora/impermeabilizante:** Aplicar 4-6 camadas de **Taski Plaza Plus** utilizando aplicador específico. O tempo médio de secagem entre as camadas é de aproximadamente 45 minutos, dependendo das condições de secagem. Aguarde 24 horas após a aplicação da última camada para fazer o polimento. **Manutenção Diária:** Varrer ou passar mop pó. Com uma espátula, remover todos os resíduos sólidos aderidos ao piso. Lavar o piso utilizando limpador **Diversey** específico para esse fim, com utensílio de limpeza indicado para esta finalidade, lavadora automática ou enceradeira 175 rpm com disco adequado. Quando a aparência não puder ser reparada por polimento, lavar o piso utilizando o detergente limpador **Diversey** específico para esse fim, seguindo as indicações do rótulo do produto e aplique uma nova camada. **Quando usado como base seladora:** Aplicar 2-3 camadas de **Taski Plaza Plus** utilizando aplicador específico. O tempo médio de secagem entre as camadas é de aproximadamente 45 minutos, dependendo das condições de secagem. Aplicar o impermeabilizante da **Diversey** selecionado para alcançar a performance desejada. **Manutenção Diária:** A manutenção vai depender do impermeabilizante escolhido. Seguir as indicações de uso do impermeabilizante. Lavar o piso utilizando o detergente limpador **Diversey** específico para esse fim, seguindo as indicações do rótulo do produto e aplique uma nova camada de impermeabilizante **Diversey** quando a aparência não puder ser reparada com manutenção diária. **Restauração: Taski Plaza Plus como base seladora/impermeabilizante:** Para recuperar o brilho inicial, passar a lustradora high speed ou ultra high speed com disco apropriado. **Áreas de alto tráfego** – Restaurar diariamente ou em dias Alternados. **Áreas de médio e baixo tráfego** – Restaurar 2-3 vezes por semana. **Taski Plaza Plus como base seladora:** Seguir as recomendações de rótulo do acabamento utilizado. **Recomendações Importantes:** Pronto para uso, não dilua. Não adere em pisos anteriormente tratados com acabamento envelhecido e não completamente removido. Não aplicar em superfícies com temperaturas abaixo de 10°C. Colocar barreiras de contenção no estabelecimento, como tapetes nômades, e manter os depósitos limpos e tratados. Não retorne sobras do produto para a embalagem original. **Atenção: O piso pode tornar-se escorregadio quando molhado, isolar a área do tráfego de pessoas enquanto estiver úmida ou molhada. Não utilizar o produto em áreas externas.**



TASKI® Plaza Plus

F2i

Base Seladora e Base Seladora / Impermeabilizante

Características Físico-Químicas

Aspecto	Líquido leitoso
Cor	Branco
pH (puro) a 25°C	8,75 - 9,25
Resistência a escorregamentos	ASTM D2047

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Composição

Etildiglicol, Agentes Formadores de Filme, Coadjuvantes, Plastificante, Agente Nivelador e Água.

Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

Prazo de Validade

24 meses, a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.168333/2010-66